

ECT48PO-s



Specyfikacja

ETI Kod	001101023
Opis	ECT48PO-s
Waga	2.455
Poziom	Natynkowe IP-40, tworzywowe
Rzędy	4
Sposób montażu	Natynkowa
Typ drzwi	Drzwi białe
Stopień ochrony IP	IP40
Grupa Katalogowe	Obudowy tworzywowe natynkowe ECT IP40

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Instrukcja obsługi](#)
[Katalog danych technicznych](#)
[Deklaracja EU](#)

Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Kolor	Biały
Szerokość	287mm
Wysokość	652mm
Głębokość	112mm
Numer RAL	
Z płytą montażową	
Głębokość wbudowania	mm
Liczba rzędów	4
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	true
Możliwość rozbudowy	
Z pokrywą transparentną	
Szyna DIN	true
	Zamknięte
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość wyrażona liczbą modułów	12
Rodzaj zamknięcia	NULL
Stopień ochrony (IP)	IP40

Rysunek wymiarowy

Surface mounted distribution board

type	Dimensions					Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed Pde
	A	B	C	D	E	
ECT8PT/ECT8PO	236 mm	215 mm	112 mm	107 mm	108 mm	14W
ECT12PT/ECT12PO	236 mm	287 mm	112 mm	107 mm	180 mm	22W
ECT18PT/ECT18PT	236 mm	396 mm	112 mm	107 mm	289 mm	22W
ECT24PT/ECT24PO	361 mm	287 mm	112 mm	232 mm	180 mm	24W
ECT36PT/ECT36PO	482 mm	287 mm	112 mm	357 mm	180 mm	26W
ECT48PT/ECT48PO	652 mm	287 mm	112 mm	357 mm	180 mm	28W
ECT2x18PT/ECT2x18PO	361 mm	396 mm	112 mm	232 mm	289 mm	26W
ECT3x18PT/ECT3x18PO	526 mm	396 mm	112 mm	357 mm	289 mm	26W

