

Uchwyt na bity Rapidaptor z mechanizmem o niskim tarciu do wkrętek dynamometrycznych z rękojeścią pistoletową 889/4/1 F, 1/4" x 64 mm
Uchwyty Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym



EAN:	4013288217585	Wymiar:	64x17x17 mm
Numer części:	05052501001	Waga:	62 g
Numer artykułu:	889/4/1 F	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Eliminuje uciążliwe przerywanie podczas pracy wkrętkami dynamometrycznymi Wera z rękojeścią pistoletową przy dociąganiu w prawo.
- Szybka praca dzięki precyzyjnemu mechanizmowi niskiego tarcia bez uczucia zmęczenia.
- Bezobsługowa konstrukcja z wyjątkowo wąskim i stabilnym łożyskiem od wiodącego producenta łożysk jednokierunkowych
- Maksymalny przenoszony moment dokręcania 10 Nm
- Uchwyt na bity z technologią Rapidaptor do bitów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz bitów E 6,3, a także końcówek serii Wera 1 i 4

Mechanizm o niskim tarciu eliminujący konieczność uciążliwego przerywania podczas dociągania w prawo. Stosowany z wkrętkami dynamometrycznymi Wera z uchwytem pistoletowym dla bardziej ergonomicznej i szybszej pracy. Technologia Rapidaptor pozwala na zamocowanie bitu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Wymiana narzędzia następuje poprzez wysunięcie do przodu, co pozwala na szybką obsługę jedną ręką.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_889_4_1_f.html

Wera - 889/4/1 F
05052501001 - 4013288217585

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Uchwyt na bity Rapidaptor z mechanizmem o niskim tarciu do wkrętań
dynamometrycznych z rękojeścią pistoletową 889/4/1 F, 1/4" x 64 mm**
Uchwyty Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym



Mechanizm niskiego tarcia



Mechanizm niskiego tarcia eliminujący konieczność uciążliwego przerywania podczas dociągania w prawo.



Mechanizm niskiego tarcia eliminujący konieczność uciążliwego przerywania podczas dociągania w prawo.

Do narzędzi z rękojeścią pistoletową



Stosowany z wkrętakami dynamometrycznymi Wera z rękojeścią pistoletową dla bardziej ergonomicznej i szybszej pracy.

Magnetyczna




Część robocza: gniazdo sześciokątne, z magnesem

Uniwersalny chwyt




Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym przeznaczony jest do grotów i końcówek 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

Obsługa jedną ręką




Wszystkie operacje związane z obsługą uchwytu Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym, takie jak montaż i wymiana końcówek, mogą być wykonane za pomocą jednej ręki. Dzięki temu wymiana narzędzi jest szybsza, efektywniejsza i bardziej ergonomiczna. Bez zbędnych ruchów.

Szybki montaż i automatyczna blokada



Końcówka może zostać zamocowana poprzez wciśnięcie jej w uchwyt bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu końcówki w gnieździe wkrętu zostaje ona automatycznie zablokowana w uchwycie, co oznacza pewne osadzenie bez ryzyka wibracji.

Szybka wymiana



Wymiana końcówki następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa końcówkę od magnesu, dzięki czemu końcówka zostaje odblokowana i można ją z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych grotów i końcówek bez użycia dodatkowych narzędzi.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

					
	inch	mm	inch	inch	mm
05052501001	1/4"	64	2 33/64	1/4"	16,5

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_889_4_1_f.html

Wera - 889/4/1 F
05052501001 - 4013288217585

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de