

7443/61/9 Zestaw do mocowania czujników ciśnienia w kołach samochodów, 9

część

Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne nastawne - Dowolne ustawianie momentu obrotowego.



EAN: 4013288168818

Numer części: 05074745001

Numer artykułu: 7443/61/9

Wymiar: 380x285x95 mm


Waga: 1109 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000

- Zestaw do mocowania czujników ciśnienia w kołach samochodów
- Monitorowanie ciśnienie w kołach pojazdów mechanicznych
- Optymalny poziom ciśnienia w oponach pozwala na zaoszczędzenie paliwa i zmniejszenie zużycia opon
- Zestaw 9-częściowy w stabilnej walizce z tworzywa sztucznego

9-częściowy zestaw do montażu czujników ciśnienia w kołach samochodów. Technologia umożliwiająca kontrolowanie siły dokręcania. Narzędzia ręczne z wielokomponentową rękojeścią Kraftform zapewniającą szybkość i wysoką ergonomię pracy. Dwa wkrętaki z wstępnie nastawioną wartością do połączenia nakrętki złączkowej ze śrubą oraz przymocowania korpusu czujnika do zaworu. Rękojeść pistoletowa nastawna w zakresie od 4,0 do 8,8 Nm. Dwie końcówki wkrętakowe TX z funkcją przytrzymywania, adapter, dwa klucze nasadowe z narzędziem przytrzymującym zawór (stosowany do wartości 4,5 Nm). Zestaw przeznaczony m.in. do systemów producentów takich jak Schrader®, Alligator®, VDO®.



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9

05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

7443/61/9 Zestaw do mocowania czujników ciśnienia w kołach samochodów, 9

część

Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne nastawne - Dowolne ustawianie momentu obrotowego.



Zawartość zestawu:

Wkrętak Kraftform serii 7400 ze wstępnie ustawioną wartością momentu obrotowego, nastawny (0,3-3,0 Nm) z uchwytem szybkowymennym Rapidaptor, rozmiar uchwyty 105 mm, 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm



05074716001

1x 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm



Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny (3,0-8,8 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, z rękojeścią pistoletową, 7443 x 4,0-8,8 Nm



05074705001

1x 7443 x 4,0-8,8 Nm



300 TX Wskaźnik momentu obrotowego TORX®, TX 10 x 1,4 Nm



1x TX 10 x 1,4 Nm



870/1 Adapter, 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

1) Z kulka; do kluczy nasadowych do montażu ręcznego



790 A/50 Klucz nasadowy, metryczny, 11 x 50 mm



1x 11 x 50 mm

1x 12 x 50 mm



867/4 TORX® HF z funkcją przytrzymywania, TX 15 x 50 mm



05060082001

1x TX 15 x 50 mm

05060083001

1x TX 20 x 50 mm



327 Uchwyt do mocowania czujników ciśnienia, 32 x 70 mm



1x 32 x 70 mm



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9

05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

**Wkrętaki dynamometryczne z
ustawioną wartością, nastawne**



Idealne narzędzia do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego i duża powtarzalność z wymaganą dokładnością. Wartość momentu obrotowego może zostać zmieniona w określonym zakresie pomiarowym.

**Wkrętaki dynamometryczne
nastawne**



Wkrętaki dynamometryczne nastawne firmy Wera umożliwiają ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego i zapewniają najwyższą dokładność. Użytkownik otrzymuje najlepszą jakość wykonania w połączeniu z doskonałą ergonomią i uznanym wzornictwem Wera.

Łatwe ustawianie



Łatwe ręczne ustawianie żądanego momentu obrotowego.

Łatwy odczyt wartości



Łatwa do odczytu skala.

Dokładność




Dokładność $\pm 6\%$ (artykuł 1430: $\pm 10\%$) zgodnie z normą DIN EN ISO 6789. Wyraźne słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego.

Uchwyt Rapidaptor



Szybka wymiana grotów i końcówek bez użycia dodatkowego narzędzia. Obsługa jedną ręką. Niezależnie obracająca się tuleja ułatwia prowadzenie wkrętarki.

Profil HF



W przypadku montażu lub demontażu w wąskich przestrzeniach (np. w komorze silnika) nie ma możliwości przytrzymania wkrętu ręką na trzpieniu wkrętaka. Często zdarza się, że wkręt spadnie. Wówczas musimy go długo szukać, bądź też nie uda się go odnaleźć w ogóle, co stwarza dodatkowe zagrożenia. Opracowane przez firmę Wera narzędzia HF z funkcją przytrzymywania posiadają udoskonalony geometrycznie profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia i profilu gniazda wkrętu, umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów na narzędziu.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9

05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

7443/61/9 Zestaw do mocowania czujników ciśnienia w kołach samochodów, 9 część

Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne nastawne - Dowolne ustawianie momentu obrotowego.



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9

05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de