



EAN: 4013288225139

Numer części: 05150110001

Numer artykułu: 9720

Wymiar: 405x185x55 mm

Waga: 1241 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82041200

- Trwała, dwukolorowa wkładka piankowa z wyznaczonym miejscem na każde narzędzie pozwala szybko zauważyć brak narzędzia
- Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
- Optymalne dopasowanie umożliwiające swobodne wyjmowanie narzędzi z wkładek piankowych
- Odporność na działanie wody i oleju, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
- Narzędzia są chronione przed zanieczyszczeniami i uderzeniami
- Grzechotka Zyklop Speed łączy 5 rodzajów grzechotek w jednej
- Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia i poręczna tuleja obrotowa umożliwiają szybkie pokręcanie
- Wychylna główka grzechotki, wyzwolenie za pomocą przycisku i przełącznik zmiany kierunku pracy

Wytrzymała wkładka piankowa; dwukolorowa, umożliwiająca szybką identyfikację brakujących elementów; pasuje do wózka warsztatowego Tool Rebel; wyposażona w grzechotkę Wera Zyklop Speed 1/4" i zestaw 36 akcesoriów.



Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9720.html

Wera - 9720

05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wkładki piankowe do wózka warsztatowego

**Bezpieczne przechowywanie i
szybki przegląd zawartości**



Narzędzia są dobrze osadzone w piance dzięki precyzyjnie wyprofilowanym wycięciom i można je z łatwością wyjąć. Przemysłane rozmieszczenie elementów zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania i szybki dostęp do narzędzia.

**Dwukolorowa wkładka
piankowa**



Po wyjęciu narzędzia widoczna jest pianka w kolorze jasnoszarym. Dzięki temu można szybko zauważyć brak narzędzia.

**Specjalista od szybkiego
montażu**



Grzechotki Zyklop Speed to prawdziwi specjaliści od szybkiego montażu: konstrukcja wykorzystująca masę samego narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie procesu montażu. Osiowo-symetryczna rękojeść Kraftform wraz z obrotową tulejką umożliwiają szybkie pokręcanie zwłaszcza, gdy opór na gwincie jest niewystarczający do zadziałania mechanizmu zapadkowego grzechotki.

**Grzechotka posiada wychylną
główkę**



Grzechotka posiada wychylną główkę, którą można zablokować w każdej pozycji dzięki umieszczonemu z obu stron przełącznikowi blokady. Gwarantuje to bezproblemową pracę nawet w bardzo ciasnych lub trudno dostępnych przestrzeniach montażowych, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla ruchu ręki. Główną można ustalić w pozycji 0°, 15° i 90° w lewo oraz prawo, dzięki czemu zapewniona jest bezpieczna praca bez ryzyka "wyślizgiwania się" główki grzechotki.

Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9720.html

Wera - 9720

05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wkładki piankowe do wózka warsztatowego

Możliwość zmiany kierunku pracy



Wszystkie grzechotki Zyklop Speed posiadają obrotowy pierścień służący do szybkiej i łatwej zmiany kierunku pracy "prawo-lewo" w każdym z możliwych ustawień główki. Wygoda i oszczędność czasu!

Zyklop „6 w 1”



1. Grzechotka drobnozębna
2. Grzechotka z wychylną główką
3. Grzechotka kątowa
4. Grzechotka z blokowaniem nasadki
5. Grzechotka o dużej wytrzymałości
6. Wkrętak

Klucze nasadowe z grotami do śrub TORX®, z funkcją przytrzymywania



Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF posiadają udoskonalony geometrycznie profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia i profilu gniazda, umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów TORX® na narzędziu zgodnie ze specyfikacją Acument Intellectual Properties. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Klucze nasadowe z grotami do śrub z gniazdem sześciokątnym, z funkcją przytrzymywania



Śruba sześciokątna jest przytrzymywana w kluczu nasadowym za pomocą umieszczonej na grocie kulki zamocowanej na sprężynie. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9720.html

Wera - 9720

05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9720 Wkładka piankowa Zyklop 1/4" 8000 A, Set 1, 37 część

Wkładki piankowe do wózka warsztatowego



Zawartość zestawu:

8000 A Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/4", 1/4" x 152 mm



05003500001

1x 1/4" x 152 mm



8794 LA Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, długi, 1/4", 1/4" x 150 mm



05003526001

1x 1/4" x 150 mm



8794 SA Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, krótki, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001

1x 1/4" x 75 mm



8795 A Przegub Cardana Zyklop, 1/4", 1/4" x 35.5 mm



05003528001

1x 1/4" x 35.5 mm



8794 A Przedłużacz Wobble Zyklop, 1/4", 1/4" x 56 mm



05003527001

1x 1/4" x 56 mm



8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, 1/4", 4 x 23 mm



05003501001

1x 4 x 23 mm

05003502001

1x 4.5 x 23 mm

05003503001

1x 5 x 23 mm

05003504001

1x 5.5 x 23 mm

05003505001

1x 6 x 23 mm

05003506001

1x 7 x 23 mm

05003507001

1x 8 x 23 mm

05003508001

1x 9 x 23 mm

05003509001

1x 10 x 23 mm

05003510001

1x 11 x 23 mm

05003511001

1x 12 x 23 mm

05003512001

1x 13 x 23 mm

05003513001

1x 14 x 23 mm

05003499001

1x 15 x 23 mm

8767 A HF TORX® Klucz nasadowy Zyklop 1/4" TORX® HF z funkcją przytrzymywania, TX 8 x 28 mm



05003360001

1x TX 8 x 28 mm

05003361001

1x TX 9 x 28 mm

05003362001

1x TX 10 x 28 mm

05003363001

1x TX 15 x 28 mm

05003364001

1x TX 20 x 28 mm

05003365001

1x TX 25 x 28 mm

05003367001

1x TX 27 x 28 mm

05003369001

1x TX 30 x 28 mm

05003371001

1x TX 40 x 28 mm

Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9720.html

Wera - 9720

05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wkładki piankowe do wózka warsztatowego

8740 A HF Klucz nasadowy Zyklop 1/4" do śrub z gniazdem sześciokątnym HF z funkcją przytrzymywania, 3 x 28 mm



05003332001	1x	3 x 28 mm
05003333001	1x	4 x 28 mm
05003334001	1x	4 x 100 mm
05003335001	1x	5 x 28 mm
05003336001	1x	5 x 100 mm
05003337001	1x	6 x 28 mm
05003338001	1x	6 x 100 mm
05003339001	1x	8 x 28 mm
05003340001	1x	8 x 100 mm

9820 Wkładka piankowa Zyklop 1/4" 8000 A, Set 1, pusta, 172 x 30 x 392 mm

05137320001 ¹⁾	1x	172 x 30 x 392 mm
---------------------------	----	-------------------

1) Uwaga: wkładki piankowe nie pasują do poprzedniego modelu 05501051001 wózka warsztatowego.



Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9720.html

Wera - 9720

05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de