



EAN: 4013288161383

Numer części: 05350451001

Numer artykułu: 7445/46/47

Wymiar: 260x220x85 mm

Waga: 1022 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82079030

- Zestaw wkrętek dynamometrycznych nastawnych Kraftform
- Do grotów sześciokątnych 1/4"
- Z grotami Hex-Plus, TORX® i TORX PLUS®

Zestaw wkrętek dynamometrycznych nastawnych. Dwa wkrętaki dynamometryczne z możliwością ustawienia dowolnej wartości momentu obrotowego z najwyższą dokładnością. Wkrętak dynamometryczny z wielokomponentową rękojeścią pistoletową Kraftform, umożliwiającą przenoszenie wysokich momentów obrotowych, zapewniającą przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłoń przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Łatwa regulacja bez użycia dodatkowych narzędzi. Czytelna skala. Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek. Nielimitowana wartość momentu obrotowego do odkręcania mocno osadzonych wkrętów. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłoń. Z zestawem grotów w wysokiej jakości wytrzymałej walizce z tworzywa sztucznego.



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7445_46_47.html

Wera - 7445/46/47

05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

7445/46/47 Zestaw wkrętaków dynamometrycznych nastawnych 2,5-55,0 in.lbs.,

27 część

Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne nastawne - Dowolne ustawianie momentu obrotowego.



Zawartość zestawu:

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny (2,5-29,0 in. lbs.) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 7445 x 2.5-11.5 in. lbs.



05074710001

1x 7445 x 2.5-11.5 in. lbs.

05074711001

1x 7446 x 11-29 in. lbs.

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny (25,0-55,0 in. lbs.) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, z rękojeścią pistoletową, 7447 x 25-55 in. lbs.



05074712001

1x 7447 x 25-55 in. lbs.

867/1 TZ TORX®, TX 6 x 25 mm



05066301001

1x TX 6 x 25 mm

05066302001

1x TX 7 x 25 mm

05066303001

1x TX 8 x 25 mm

05066304001

1x TX 9 x 25 mm

05066305001

1x TX 10 x 25 mm

05066308001

1x TX 15 x 25 mm

05066310001

1x TX 20 x 25 mm

05066312001

1x TX 25 x 25 mm

05066315001

1x TX 30 x 25 mm

867/1 IP TORX PLUS®, 6 IP x 25 mm



05066274001

1x 6 IP x 25 mm

05066276001

1x 7 IP x 25 mm

05066278001

1x 8 IP x 25 mm

05066279001

1x 9 IP x 25 mm

05066280001

1x 10 IP x 25 mm

05066282001

1x 15 IP x 25 mm

05066284001

1x 20 IP x 25 mm

05066286001

1x 25 IP x 25 mm

05066288001

1x 30 IP x 25 mm

840/1 Z, 2 x 25 mm



05056305001

1x 2 x 25 mm

05056310001

1x 2.5 x 25 mm

05056315001

1x 3 x 25 mm

05056320001

1x 4 x 25 mm

05056325001

1x 5 x 25 mm

05056330001

1x 6 x 25 mm

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7445_46_47.html

Wera - 7445/46/47

05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wkrętaki dynamometryczne nastawne



Wkrętaki dynamometryczne nastawne firmy Wera umożliwiają ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego i zapewniają najwyższą dokładność. Użytkownik otrzymuje najlepszą jakość wykonania w połączeniu z doskonałą ergonomią i uznanym wzornictwem Wera.

Łatwe ustawianie



Łatwe ręczne ustawianie żadanego momentu obrotowego.

Łatwy odczyt wartości



Łatwa do odczytu skala.

Dokładność



Dokładność $\pm 6\%$ (artykuł 1430: $\pm 10\%$) zgodnie z normą DIN EN ISO 6789. Wyraźne słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żadanego momentu obrotowego.

Nielimitowana wartość momentu obrotowego




Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania mocno osadzonych wkrętów.

Różnorodność zastosowania



Uchwyt Rapidaptor zapewnia wszechstronne zastosowanie dzięki szybkiej wymianie grotów, końcówek i kluczy nasadowych.

Uniwersalny chwyt



Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybko mocującym przeznaczony jest do grotów i końcówek $\frac{1}{4}$ " produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7445_46_47.html

Wera - 7445/46/47

05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de