

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza




Oznaczenie	M16 IP67 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 8 (08-a), nieekranowany, THT, IP68, UL, Zgodność z AISG, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M16 IP67 seria 723
Numer zamówienia	09 0173 90 08


Ilustracja




Układ przewodów



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części

09 0173 90 08

Konstrukcja złączy

Złącze panelowe męskie

Wersja

Złącze męskie proste

System blokady złączy

śruba

Obtrysk na kablu

THT

Stopień ochrony

IP68
IP68

Zakres temperatur od/do

-40 °C / 95 °C

Ilość cykli łączenia

> 500 cykli łączenia

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złączka



Oznaczenie	M16 IP67 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 8 (08-a), nieekranowany, THT, IP68, UL, Zgodność z AISG, przykręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	M16 IP67 seria 723
Numer zamówienia	09 0173 90 08

Waga (gr)	13.63
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	500 V
Prąd znamionowy (40°C)	5,0 A
Rezystancja izolacji kabla	$\geq 10^{10} \Omega$
Stopień zanieczyszczenia	1
Kategoria przepięciowa	I
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał styków	Odlew cynkowy, niklowany
Materiał korpusu styków	PBT (UL94V-0)
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Ag (srebro)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	d9c26d70-a406-4d3c-8d9f-b7114ca955c5

Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	UL, Zgodność z AISG
-------	---------------------


Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza



Oznaczenie	M16 IP67 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 8 (08-a), nieekranowany, THT, IP68, UL, Zgodność z AISG, przykręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	M16 IP67 seria 723
Numer zamówienia	09 0173 90 08

Próbka montażowa




Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza



Oznaczenie	M16 IP67 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 8 (08-a), nieekranowany, THT, IP68, UL, Zgodność z AISG, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M16 IP67 seria 723
Numer zamówienia	09 0173 90 08

Opis elementu



Oznaczenie	M16 IP67 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 8 (08-a), nieekranowany, THT, IP68, UL, Zgodność z AISG, przykręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	M16 IP67 seria 723
Numer zamówienia	09 0173 90 08

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".