

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - dostarczenie napięcia i mocy




Oznaczenie	M12-T Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, UL, VDE, M16x1,5
Grupa produktów	M12-T seria 813
Numer zamówienia	09 0631 700 04


Ilustracja



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 0631 700 04
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe męskie
Wersja	Złącze męskie proste
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	pojedyncze przewody
Stopień ochrony	IP68
Przekrój przewodu	1,38 mm ² / AWG 16
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	23.50
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	12,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał styków	Odlew cynkowy, niklowany
Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - dostarczenie napięcia i mocy



Oznaczenie	M12-T Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, UL, VDE, M16x1,5
Grupa produktów	M12-T seria 813
Numer zamówienia	09 0631 700 04

REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	f7253b97-ec8b-4a81-bd7f-99343b9ef859


Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	UL, VDE
-------	---------

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Próbka montażowa



Tightening moment


Metall housing/Plastic housing 1,25 Nm

Thickness of wall Y (mm)		
Version	min (mm)	max (mm)
Fastened from rear	2	3,5
Front fastened	2	4,5
positioning possible ¹⁾	2	3,5
Screw clamp	2	3,5
Thread M12 x 1	2	3,0
Thread M14 x 1 ²⁾	³⁾ 1,5/ ⁴⁾ 2	6,5

- Notes
- ¹⁾ Do not attach a chamfer
 - ²⁾ Wall thickness:
use nut 38 5385 100 001 up to 1,5 mm,
>1,5 mm cut thread
 - ³⁾ Nut
 - ⁴⁾ Thread in wall of housing

Oznaczenie	M12-T Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, UL, VDE, M16x1,5
Grupa produktów	M12-T seria 813
Numer zamówienia	09 0631 700 04

Krzywa malejąca



Oznaczenie	M12-T Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68, UL, VDE, M16x1,5
Grupa produktów	M12-T seria 813
Numer zamówienia	09 0631 700 04

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".