


Oznaczenie	M8 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 3, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP67/IP69K, UL, M8x0,5
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	09 3412 00 03


Ilustracja



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 3412 00 03
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe żeńskie
Długość drutu	0,2 m
Wersja	Złącze żeńskie proste
System blokady złączy	snap-in, śruba
Obtrysk na kablu	pojedyncze przewody
Stopień ochrony	IP67/IP69K
Przekrój przewodu	0,25 mm ² / AWG 24
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	6.322
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał styków	CuZn (mosiądz niklowany)
Materiał korpusu styków	PA czarny
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)

Oznaczenie	M8 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 3, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP67/IP69K, UL, M8x0,5
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	09 3412 00 03

REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	d4a32b1a-c07d-4f88-b6f4-9e571722ff24

Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	UL
-------	----


Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-03
ETIM 7.0	EC003570

Próbka montażowa


1st Installation proposal

With flats as anti-rotation device




2nd Installation proposal

With bore hole



3rd Installation proposal

With thread to screw in



thread E	A	B	C	D
M8 x 0,5	8,1	2,5	3,5	7,1
M8 x 1	8,1	2,5	3,5	7,1
M10 x 0,75	10,1	2,5	5,0	9,1

Tightening torque 1 Nm

Oznaczenie	M8 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 3, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP67/IP69K, UL, M8x0,5
-	-
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	09 3412 00 03

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".