

# Karta charakterystyki produktu

## Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



|                  |                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | M12-A Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THT, IP68, PG 9, przykręcany od przodu, obrócona obudowa |
| -                | -                                                                                                                   |
| Grupa produktów  | M12-A seria 763                                                                                                     |
| Numer zamówienia | 09 3431 500 04                                                                                                      |

### Dane techniczne

#### Cechy ogólne

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Numer części            | 09 3431 500 04         |
| Konstrukcja złączy      | Złącze panelowe męskie |
| System blokady złączy   | śruba                  |
| Obtrysk na kablu        | THT                    |
| Stopień ochrony         | IP68                   |
| Zakres temperatur od/do | -40 °C / 85 °C         |
| Ilość cykli łączenia    | > 100 cykli łączenia   |
| Informacje dodatkowe    | obrócona obudowa       |
| Waga (gr)               | 15.65                  |
| Numer taryfy celnej     | 85369010               |

#### Parametry elektryczne

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Napięcie znamionowe         | 250 V              |
| Znamionowe napięcie udarowe | 2500 V             |
| Prąd znamionowy (40°C)      | 4,0 A              |
| Stopień zanieczyszczenia    | 3                  |
| Kategoria przepięciowa      | II                 |
| Grupa materiałowa           | III                |
| Zgodność z EMV              | nieekranowany      |
| Połączenie osłonowe         | Blaszka ekranująca |

#### Materiał

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Materiał korpusu styków | PA                                   |
| Materiał styku          | CuZn (mosiądz)                       |
| Pokrycie styku          | Au (złoto)                           |
| REACH SVHC              | CAS 7439-92-1 (Lead)                 |
| Numer SCIP              | a19960c4-b8e9-4525-ae24-3535e31239e0 |

#### Klasyfikacje

|             |             |
|-------------|-------------|
| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-09 |
| ETIM 7.0    | EC003569    |

|                  |                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | M12-A Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THT, IP68, PG 9, przykręcany od przodu, obrócona obudowa |
| -                | -                                                                                                                   |
| Grupa produktów  | M12-A seria 763                                                                                                     |
| Numer zamówienia | 09 3431 500 04                                                                                                      |

### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.