

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THT, IP68, PG 9, przykręcany od przodu, obrócona obudowa
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3432 500 04

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 3432 500 04
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe żeńskie
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	THT
Stopień ochrony	IP68
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Informacje dodatkowe	obrócona obudowa
Waga (gr)	6.82
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	2500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany
Połączenie osłonowe	Blaszka ekranująca

Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	575e202b-686e-4c5b-8b6b-d405dd560ab6

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THT, IP68, PG 9, przykręcany od przodu, obrócona obudowa
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3432 500 04

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.