

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 5, nieekranowany, lutowanie, IP68, M16x1,5
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3442 578 05

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 3442 578 05
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe żeńskie
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP68
Przekrój przewodu	0,34 mm ²
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	9,31
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	44646097-4ce4-4f56-8644-478a3693b9a5

Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 5, nieekranowany, lutowanie, IP68, M16x1,5
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3442 578 05

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.