

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki




Oznaczenie	M8 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6, nieekranowany, THT, IP67, M12x1,0, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	09 3462 80 06


Ilustracja




Układ przewodów



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



	X	Y
1	1,37	-1,32
2	-1,37	-1,32
3	-1,75	0,74
4	0	1,90
5	1,75	0,74
6	0	0

- 1 brown
- 2 white
- 3 blue
- 4 black
- 5 grey
- 6 pink

Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części

09 3462 80 06

Zawiadomienie

Pamiętaj, że w związku ze zmianą starego numeru zamówienia na nowy mogą wystąpić odstępstwa w specyfikacji technicznej. Jeśli masz pytania dotyczące szczegółów produktu, skorzystaj z formularza 'Skontaktuj się z obsługą klienta' po prawej stronie.

Konstrukcja złączy

Złącze panelowe żeńskie

Wersja

Złącze żeńskie proste

System blokady złączy

śruba

Obtrysk na kablu

THT

Stopień ochrony

IP67

Zakres temperatur od/do

-40 °C / 85 °C

Ilość cykli łączenia

> 100 cykli łączenia

Waga (gr)

11.57

Numer taryfy celnej

85369010

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



Oznaczenie	M8 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6, nieekranowany, THT, IP67, M12x1,0, przykręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	09 3462 80 06

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	30 V
Znamionowe napięcie udarowe	800 V
Prąd znamionowy (40°C)	1,5 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał styków	CuZn (mosiądz niklowany)
Materiał korpusu styków	PA czarny
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
Długość kontaktu	1,5 mm
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	4f053c0d-afa0-4615-b25f-43cde21c535c

Klasyfikacje


eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Oznaczenie	M8 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6, nieekranowany, THT, IP67, M12x1,0, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	09 3462 80 06

Próbka montażowa

2nd Installation proposal

With bore hole



Thread E	A	B	C
M8 x 1	8,1	2,0	3,5
M10 x 0,75	10,1	2,0	6,5
M12 x 1	12,1	2,5	4,5

Tightening torque 1 Nm

Oznaczenie	M8 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6, nieekranowany, THT, IP67, M12x1,0, przykręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	09 3462 80 06

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".