

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 8, THT, IP68, PG 9, przykręcany od przodu, obrócona obudowa, Obluzowana nakrętka pierścieniowa
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3481 500 08

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 3481 500 08
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe męskie
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	THT
Stopień ochrony	IP68
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Informacje dodatkowe	obrócona obudowa Obluzowana nakrętka pierścieniowa
Waga (gr)	15.50
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	30 V
Znamionowe napięcie udarowe	800 V
Prąd znamionowy (40°C)	2,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Połączenie osłonowe	Blaszka ekranująca

Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	b7307406-6f8c-4019-85a1-10ee0f0c32ac

Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 8, THT, IP68, PG 9, przykręcany od przodu, obrócona obudowa, Obluzowana nakrętka pierścieniowa
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3481 500 08

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.