

# Karta charakterystyki produktu

## Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | M12-A Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 12, do ekranowania, THT, IP68, PG 9, przykręcany od przodu |
| -                | -                                                                                                   |
| Grupa produktów  | M12-A seria 763                                                                                     |
| Numer zamówienia | 09 3491 500 12                                                                                      |

### Dane techniczne

#### Cechy ogólne

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Numer części            | 09 3491 500 12         |
| Konstrukcja złączy      | Złącze panelowe męskie |
| System blokady złączy   | śruba                  |
| Obtrysk na kablu        | THT                    |
| Stopień ochrony         | IP68                   |
| Zakres temperatur od/do | -40 °C / 85 °C         |
| Ilość cykli łączenia    | > 100 cykli łączenia   |
| Waga (gr)               | 16.61                  |
| Numer taryfy celnej     | 85369010               |

#### Parametry elektryczne

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Napięcie znamionowe         | 800 V          |
| Znamionowe napięcie udarowe | 500 V          |
| Prąd znamionowy (40°C)      | 1,5 A          |
| Stopień zanieczyszczenia    | 3              |
| Grupa materiałowa           | III            |
| Zgodność z EMV              | do ekranowania |

#### Materiał

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Materiał korpusu styków | PA                                   |
| Materiał styku          | CuZn (mosiądz)                       |
| Pokrycie styku          | Au (złoto)                           |
| REACH SVHC              | CAS 7439-92-1 (Lead)                 |
| Numer SCIP              | de0cdc50-5f7f-42fc-9df8-dcb16c186dfe |

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | M12-A Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 12, do ekranowania, THT, IP68, PG 9, przykręcany od przodu |
| -                | -                                                                                                   |
| Grupa produktów  | M12-A seria 763                                                                                     |
| Numer zamówienia | 09 3491 500 12                                                                                      |

### **Uwagi dotyczące bezpieczeństwa**

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.