

Karta charakterystyki produktu

Złącze zasilania




Oznaczenie	RD24 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6+PE, nieekranowany, lutowanie, IP67, UL, ESTI+, VDE
Grupa produktów	RD24 seria 693
Numer zamówienia	09 4228 00 07


Ilustracja



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 4228 00 07
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe żeńskie
Wersja	Złącze żeńskie proste
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP67
Przekrój przewodu	maks. 0,75 mm ² / AWG 18
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 100 °C
Ilość cykli łączenia	> 500 cykli łączenia
Waga (gr)	15.03
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4000 V
Prąd znamionowy (40°C)	10 A (8 A UL)
Rezystancja izolacji kabla	$\geq 10^{10} \Omega$
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PBT
Materiał styku	CuSn (brąz)

Oznaczenie	RD24 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6+PE, nieekranowany, lutowanie, IP67, UL, ESTI+, VDE
Grupa produktów	RD24 seria 693
Numer zamówienia	09 4228 00 07

Pokrycie styku	Ag (srebro)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	b85350ad-9315-4c3c-9594-919b44be8135


Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	UL, ESTI+, VDE
-------	----------------

Klasyfikacje


eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Próbka montażowa



Oznaczenie	RD24 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6+PE, nieekranowany, lutowanie, IP67, UL, ESTI+, VDE
Grupa produktów	RD24 seria 693
Numer zamówienia	09 4228 00 07

Krzywa malejąca



Oznaczenie	RD24 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6+PE, nieekranowany, lutowanie, IP67, UL, ESTI+, VDE
-	-
Grupa produktów	RD24 seria 693
Numer zamówienia	09 4228 00 07

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".