


Oznaczenie	Snap-in IP40 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 3, nieekranowany, THT, IP40
Grupa produktów	Snap-in IP40 seria 719
Numer zamówienia	09 9750 20 03


Ilustracja



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 9750 20 03
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe żeńskie
Wersja	Złącze żeńskie proste
System blokady złączy	snap-in
Obtrysk na kablu	THT
Stopień ochrony	IP40
Zakres temperatur od/do	-25 °C / 70 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	1.18
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	800 V
Prąd znamionowy (40°C)	3,0 A
Rezystancja izolacji kabla	$\geq 10^{10} \Omega$
Stopień zanieczyszczenia	1
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Karta charakterystyki produktu

Złącze subminiaturowe



Oznaczenie	Snap-in IP40 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 3, nieekranowany, THT, IP40
Grupa produktów	Snap-in IP40 seria 719
Numer zamówienia	09 9750 20 03


Material

Materiał styków	PA
Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	682312ae-b061-49fb-8903-dc26259f2f3d

Klasyfikacje


eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Próbka montażowa



Oznaczenie	Snap-in IP40 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 3, nieekranowany, THT, IP40
Grupa produktów	Snap-in IP40 seria 719
Numer zamówienia	09 9750 20 03

Opis elementu



Oznaczenie	Snap-in IP40 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 3, nieekranowany, THT, IP40
-	-
Grupa produktów	Snap-in IP40 seria 719
Numer zamówienia	09 9750 20 03

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.