

Karta charakterystyki produktu

Złącze subminiaturowe



Oznaczenie	Snap-in IP40 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THT, IP40, bez nakrętki
Grupa produktów	Snap-in IP40 seria 719
Numer zamówienia	09 9766 27 04

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 9766 27 04
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe żeńskie
System blokady złączy	snap-in
Obtrysk na kablu	THT
Stopień ochrony	IP40
Zakres temperatur od/do	-25 °C / 70 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Informacje dodatkowe	bez nakrętki
Waga (gr)	0.88
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	800 V
Prąd znamionowy (40°C)	3,0 A
Stopień zanieczyszczenia	1
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	73afd412-7030-46c8-b52e-4d8bf77e2843

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Oznaczenie	Snap-in IP40 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THT, IP40, bez nakrętki
-	-
Grupa produktów	Snap-in IP40 seria 719
Numer zamówienia	09 9766 27 04

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.