


# Gniazdo wtyczkowe 16A 2P+Z 230V IP54 z bolcem uziemiającym

Nr kat. **1040-0s**




- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

**IP54** bryzgoszczelne



Connection  
to the future

## Wymiary:



|                                         | • STANDARD •  |
|-----------------------------------------|---------------|
|                                         | <b>16 Amp</b> |
|                                         | <b>2P + E</b> |
| <b>Bieguny</b>                          | 2P + E        |
| <b>Kołnierz a [mm]</b>                  | 50            |
| <b>Rozstaw b [mm]</b>                   | 38            |
| <b>c [mm]</b>                           | 62            |
| <b>d [mm]</b>                           | 25            |
| <b>e [mm]</b>                           | 18            |
| <b>f [mm]</b>                           | 24            |
| <b>g [mm]</b>                           | 43            |
| <b>h [mm]</b>                           | 4,2           |
| <b>Przewód giętki [mm<sup>2</sup>]</b>  | 1 - 2x2,5     |
| <b>Przewód sztywny [mm<sup>2</sup>]</b> | 1 - 2x2,5     |
| <b>Siła docisku [Ncm]</b>               | 80            |
| <b>Waga [g]</b>                         | 45            |

**PCE Polska Sp. z o. o.**

ul. Podwalna 8A  
58-200 Dzierżoniów  
TEL. +48 74 831 76 00  
FAX. + 48 74 831 17 00  
MAIL: pce@pce.pl  
www.pce.pl