

SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG, przejściówka, umożliwia stosowanie akcesoriów z gwintem PG w przypadku gwintów metrycznych



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Wytrzymała budowa

Korzyści

Umożliwia korzystanie z akcesoriów PG w otworach pod gwint metryczny

Zakres zastosowania

Przejściówka z zewnętrznego gwintu metrycznego na gwint wewnętrzny PG

Maszyny

Urządzenia

Obudowy

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Na zapytanie:

Z O-ringiem

Materiał:

Mosiądz niklowany

Zakres temperatury:

Od -60°C do +200°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® MA-M/PG

Numer katalogowy	Gwint, męski M1	Gwint, żeński PG	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® MA-M / PG			
52104200	16 x 1,5	7	100
52104210	20 x 1,5	9	50
52104220	25 x 1,5	11	50
52104230	25 x 1,5	13,5	50
52104240	25 x 1,5	16	50
52104250	32 x 1,5	16	25
52104260	32 x 1,5	21	25
52104270	40 x 1,5	21	25
52104280	50 x 1,5	29	10
52104290	63 x 1,5	36	10
52104300	63 x 1,5	42	10