

SKINDICHT® ME-M ATEX

SKINDICHT® ME-M ATEX, rozszerzenie, umożliwia korzystanie z dławnic kablowych z większymi gwintami przyłączeniowymi niż istniejące nagwintowane otwory



Czas montażu



Wymagana przestrzeń



Niezawodność

Korzyści

Umożliwia korzystanie z dławnic z większymi gwintami niż istniejące nagwintowane otwory

Z wyłobieniem dla O-ringów

Montaż za pomocą klucza płaskiego

Zakres zastosowania

Grupa urządzeń II/kategoria 2G +1 D

Urządzenia, maszyny i aparatura

Ruchome aplikacje morskie i okrętowe

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Normy i aprobaty

DIN EN 60079-0

DIN EN 60079-7

DIN EN 60079-31

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

SKINDICHT® ME-M ATEX

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Certyfikaty:

CE 0637 Ex II 2G

Ex eb IIC

Ex II 1D Ex ta IIIC

IECEx IBE 13.0028X

Materiał:

Korpus: mosiądz niklowany

O-ring: NBR

Zakres temperatury:

Od -30°C do +90°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® ME-M ATEX

Numer katalogowy	Gwint, męski M1	Gwint, żeński M2	Wysokość całkowita [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość gwintu, na zewnątrz [mm]	Średnica zewn. [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® ME-M ATEX							
52104580	12 x 1,5	16 x 1,5	17	18	5	20.0	50
52104581	16 x 1,5	20x 1,5	20	22	6	24.0	50
52104582	20 x 1,5	25 x 1,5	22,5	27	6,5	30.0	50
52104583	25 x 1,5	32 x 1,5	21,5	34	6,5	37.7	25
52104584	32 x 1,5	40 x 1,5	23	42	7	46.0	25
52104585	40 x 1,5	50 x 1,5	26	54	8	59.0	25
52104586	50 x 1,5	63 x 1,5	32	67	9	73.0	10