







Threaded insert/
Gewindeeinsatz

Adapter screw/
Adapterschraube



Technical specification:

Technische Daten:

Working voltage/ Betriebsspannung:	125 V AC
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	$\geq 5 \text{ G}\Omega$
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz, 1 min.
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 55 °C ... + 125 °C
Current rating/ Strombelastbarkeit:	7,5 A (UL) / 5 A (CSA, VDE)
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 3 = 50 Gütestufe 3 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 1 = 500 Gütestufe 1

Materials/


Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Threaded insert/ Gewindeeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni
Adapter screw/ Adapterschraube:	Cu alloy, Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque value for thread/ Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/ max. 67 Ncm
---	------------------------------



(b)

Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufe:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:
163A50039X	3	Gold flash over nickel Gold über Nickel
163B50039X	2	20 µin hard gold over min. 50 µin nickel 20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
163C50039X	1	30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel

				dim. in mm		D-SUB Adapter 37pos. Male / Female		
		drawn/ gez.		Date/Datum	Name	D-SUB Adapter 37pol. Stift / Buchse		
		appd./ gepr..		26.01.17	Lehmenkühler			
				30.01.17	Schmidt			
Index: b Ä6490 26.01.2017 J.L.		scale/Maßstab: 2:1			dwg no / Z.-nr.:		16K1A3900	DIN- A3
Status: InBearbeitung								
RoHS compliant/ konform								1 / 1



dim. in mm

drawn/ gez.	26.01.17	Lehmenkühler
appd./ gepr.	30.01.17	Schmidt

CONEC