

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3130.100

## Wymienniki ciepła powietrze/ powietrze TopTherm

Stan: 22.11.2022 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3130.100 - Wymienniki ciepła powietrze/powietrze

## TopTherm zabudowa naścienna z regulacją

W pełni gotowa do podłączenia jednostka wymiennika ciepła z regulacją i cyfrowym wskaźnikiem temperatury.

### Cechy

|                                |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                        | SK 3130.100                                                                                                                                                                              |
| Opis produktu                  | Wymienniki powietrza są szczególnie przydatne w agresywnych warunkach otoczenia, gdyż wewnętrzny i zewnętrzny obieg powietrza są całkowicie od siebie odseparowane.                      |
| Kolor                          | RAL 7035                                                                                                                                                                                 |
| Zakres dostawy                 | Kompletna jednostka gotowa do podłączenia<br>Wtykowa kostka przyłączeniowa<br>Bezpotencjałowy zestyk alarmu przy przekroczeniu temperatury<br>Szablon nawierceń<br>Zestaw montażowy      |
| Wydajność cieplna właściwa     | 90 W/K                                                                                                                                                                                   |
| Wydajność powietrza (swobodna) | Obieg cyrkulacji zewnętrznej przy 50 Hz: 850 m³/h<br>Obieg cyrkulacji zewnętrznej przy 60 Hz: 945 m³/h<br>Obieg wewnętrzny przy 50 Hz: 850 m³/h<br>Obieg wewnętrzny przy 60 Hz: 945 m³/h |
| Napięcie znamionowe robocze    | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                                   |
| Prąd znamionowy maksymalny     | Przy 50 Hz: 1,35 A<br>Przy 60 Hz: 1,8 A                                                                                                                                                  |
| Wymiary                        | Szerokość: 400 mm<br>Wysokość: 1.580 mm<br>Głębokość: 215 mm                                                                                                                             |
| Zabezpieczenie wstępne         | Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A                                                                                                                                     |
| Regulacja temperatury          | Regulacja elektroniczna z wyświetlaczem cyfrowym (ustawienie fabryczne +35 °C)                                                                                                           |
| Zakres temperatury pracy       | -5 °C...55 °C                                                                                                                                                                            |

## Cechy

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | Obieg wewnętrzny IP 54<br>Obieg zewnętrzny IP 34 |
| Opak.                          | 1 szt.                                           |
| Masa/opak.                     | 34 kg                                            |
| Zawartość miedzi (kg / szt.)   | 0                                                |
| Numer taryfy celnej            | 84158300                                         |
| EAN                            | 4028177388994                                    |
| ETIM 7.0                       | EC002514                                         |
| ECLASS 8.0                     | 27180711                                         |

## Aprobaty

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Aprobaty    | UR + C-UR (recognized)                          |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności<br>Deklaracja zgodności UK |