

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3373.100

## Wymienniki ciepła powietrze/woda

Stan: 22.11.2022 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3373.100 - Wymienniki ciepła powietrze/woda zabudowa naścienna

Klasy mocy 375 - 5 000 W. Do zastosowań w surowych warunkach otoczenia. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny.



## Cechy

|                                         |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                 | SK 3373.100                                                                                                                                                                               |
| Wersja                                  | Elementy z miedzi/mosiądzu (Cu/CuZn) prowadzące wodę                                                                                                                                      |
| Opis produktu                           | Do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, w temperaturach od +70 °C. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny. |
| Kolor                                   | RAL 7035                                                                                                                                                                                  |
| Zakres dostawy                          | Gotowe do podłączenia<br>Szablon nawierceń<br>Materiał uszczelniający i montażowy                                                                                                         |
| Całkowita moc chłodnicza                | L 35 W 10 przy 400 l/h: 2 kW                                                                                                                                                              |
| Napięcie znamionowe robocze             | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                                    |
| Moc znamionowa Pel                      | Przy 50 Hz: 110 W<br>Przy 60 Hz: 140 W                                                                                                                                                    |
| Prąd znamionowy maksymalny              | Przy 50 Hz: 0,49 A<br>Przy 60 Hz: 0,61 A                                                                                                                                                  |
| Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) | 1 - 10 bar                                                                                                                                                                                |

# Cechy

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Czas pracy                     | 100 %                                                               |
| Czynnik chłodniczy             | Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)      |
| Temperatura doprowadzanej wody | 1 °C...30 °C                                                        |
| Przyłącza wody                 | Końcówka węża ½"<br>G ¾" gw.zewn.                                   |
| Regulacja temperatury          | Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C)                  |
| Zakres temperatury pracy       | 1 °C...70 °C                                                        |
| Wskazówka                      | Zintegrowany zawór przeciwwrotny w wersji ze sterownikiem e-Comfort |
| Wymiary                        | Szerokość: 400 mm<br>Wysokość: 950 mm<br>Głębokość: 145 mm          |
| Zabezpieczenie wstępne         | Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A                |
| Zakres ustawień                | 20 °C...55 °C                                                       |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529  | IP 55                                                               |
| Standard                       | UL Type 1<br>UL Type 3R<br>UL Type 12                               |
| Opak.                          | 1 szt.                                                              |
| Masa/opak.                     | 20 kg                                                               |
| Zawartość miedzi (kg / szt.)   | 0                                                                   |
| Numer taryfy celnej            | 84158300                                                            |
| EAN                            | 4028177495678                                                       |
| ETIM 7.0                       | EC002515                                                            |
| ECLASS 8.0                     | 27180712                                                            |

# Aprobaty

# Aprobaty

---

Aprobaty

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności