




Technical specification/

Technische Daten:

Degree of protection/ Schutzart:	IP67 in mated condition/ IP67 im gesteckten Zustand
Temperature range	-40 °C ... +105 °C
Connector/ Umgebungstemperatur Stecker:	
Housing/ Gehäuse:	CPC Size 13-9 211401-3 black/ schwarz

Materials/

Werkstoffe:

Contact carrier/ Kontaktträger:	Thermoplastic/ Thermoplastik
Overmolding/ Umspritzung:	TPU, UL 94, black/ schwarz
Sealing/ Dichtung:	Silicone/ Silikon
Loop/ Schlaufe:	TPU-V

Installation specification/

Montagedaten:


Max.torque (for locking and unlocking bajonet)/ Max. Drehmoment (für Ver- und Entriegeln des Bajonetts):	1,13 Nm
--	---------



Part.-no./ Art.-Nr.:	Description/ Beschreibung:
55-40033	CPC13-7P-A/AS

tolerance of cable/
Kabeltoleranz:

L ≤ 5m: L + 50mm
L > 5m: L + 1%



dim. in mm

general tolerance/
Allgemeintoleranz:

0 ± 0,50 mm
0,0 ± 0,25 mm
0,00 ± 0,10 mm
* ± 5 °

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	18.09.2019	Henneboel
appd./ gepr.	30.09.2019	Strakerjahn

Index: Preliminary

scale/Maßstab:
1 : 1
(Div.)

CONEC®

dwg no /
Z.-nr.:

55K1A860

DIN-
A4

RoHS compliant/konform

1 / 1