


At all times water resistant connectors not in use should be covered with a Conec water resistant cap or water tight hood.
Im nicht gesteckten Zustand müssen die wasserdichten Steckverbinder mit einer wasserdichten Conec Kappe oder Haube geschützt werden.



Technical specification/

Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz 1 min.
Current rating/ Strombelastbarkeit:	Signal contact/ 7,5 A (UL) Signalkontakt: 5,0 A (CSA, VDE) High power contact/ 15 A Hochstromkontakt:
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 5 GΩ
Degree of protection/ Schutzart: IEC 60529	IP67, in mated condition/ IP67, im gesteckten Zustand
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 25 °C ... + 105 °C
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Signal contact/ Signalkontakt:	Cu alloy, Au over Ni
High power contact/ Hochstromkontakt:	Cu alloy, mating area/Steckbereich: Au over Ni termination side/Anschluss Seite: Sn over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, green/grün
Shell/ Gehäuse:	Cu alloy, Sn over Ni
Metal bracket/ Metallwinkel:	GD-Zn, Sn over Ni
Frame/ Rahmen:	GD-Zn, Ni
Threaded insert/ Gewindeeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni
Collar/ Scheibe:	Cu alloy, Sn over Ni
O-ring/ O-Ring:	Silicone/ Silikon
Sealing compound/ Verguss:	PUR
Rubber gasket/ Gummidichtung:	TPE
Hexlocking screw/ Sechskantschraube:	Stainless steel/ Edelstahl
PCB snap/ PCB Clip:	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/


Montagedaten:

Solder parameter for wavesoldering/ Lötparameter im Wellenlötverfahren:	
Solder preheat temperature/ Vorheiztemperatur:	120 °C for 120 sec. max./ 120 °C für 120 sek. max.
Solder bath temperature/ Lötbadtemperatur:	240 °C for 5 sec. max./ 240 °C für 5 sek. max.
Recommended torque value for thread/ Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	3.1 in.LB / max. 3.5 in.LB/ 35 Ncm / max. 40 Ncm
PCB hole drillings/ recommended panel cut-out/ Leiterplattenbohrbild/ Empfohlener Montageausschnitt:	see sheet 2/ siehe Seite 2
Rear panel thickness/ Rückwand Dicke:	1,0 mm min. ... 1,6 mm max.
PCB snap for hole diameter/ PCB Clip für Lochdurchmesser:	Ø 3,1mm
Circuit board thickness/ Leiterplattenstärke:	1,6 mm





Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	6007W2PAT59S40X	Contact plating/ Kontakt Veredelung:	Signal contact/ Signalkontakt:	gold flash over nickel Gold über Nickel
		High power contact 15 A/ Hochstromkontakt 15 A:	plating, mating area: Veredelung, Steckbereich:	gold flash over nickel Gold über Nickel
			plating, termination side: Veredelung, Anschluss Seite:	tin over nickel Zinn über Nickel
Index: a Original	Status: InBearbeitung	RoHS compliant/ konform	Scale/ Maßstab: 2:1	dim. in mm
				D-SUB Combination Male 7W2P Solder pin angled 90° with metal bracket, threaded insert, PCB snap, hexlocking screw D-SUB Combination Stift 7W2P Lötstift gewinkelt 90° mit Metallwinkel, Innengewinde, PCB Clip, Sechskantschraube
				dwg no / Z.-nr.: 15K1A2197
				DIN-A3
				1 / 2

CONEC

PCB hole drillings
(PCB top side)
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)



Recommended
panel cut-out/
Empfohlener
Montageausschnitt:



				dim. in mm		D-SUB Combination Male 7W2P Solder pin angled 90° with metal bracket, threaded insert, PCB snap, hexlocking screw		
		Date/Datum		Name		D-SUB Combination Stift 7W2P Lötstift gewinkelt 90° mit Metallwinkel, Innengewinde, PCB Clip, Sechskantschraube		
		drawn/ gez. 04.03.2019		Lehmenkühler				
		appd./ gepr. 05.03.2019		Schmidt				
Index: a Original		scale/maßstab:				dwg no / Z.-nr.: 15K1A2197		DIN- A3
Status: InBearbeitung		2 : 1						2 / 2
RoHS compliant/ konform								