

Plik PDF

Numer produktu: 70.320.4828.0

Dolna część BAS GUT GK 48 50 A



Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Materiał obudowy	aluminium
Kolor	Szary
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Stopień ochrony (IP)	IP54
Odporne na UV	Tak
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	Inne
Zakres temperatury pracy min.	-40 °C
Zakres temperatury pracy max.	120 °C

Wykonanie

Rozmiar DIN	48
Model obudowy	Equipment mounted (feed-through)
Mechanizm zabezpieczający	Pojedyncza dźwignia zabezpieczająca
Wejście dla kabla	Nie
Typ przewodu	Nie
Z dławnicą kablową	Nie
Rozmiar gwintu PG	
Pokrywka na zawiasach	Nie
Wersja EMC	Nie
Długość	165 mm
Szerokość	90 mm
Wysokość	44 mm

Klasyfikacje

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27440202
ETIM 9.0	EC000437
ETIM 8.0	
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

ETIM 4.0	EC000437
----------	----------

Zgodność produktów

Zgodność z ROHS	Zgodne z wyjątkami
ROHS Exceptions	III-6(c)
Zgodność z REACH-SVHC	Zgłoszony
REACH substance	Lead
REACH CAS-Numbers	7439-92-1