

Plik PDF

Numer produktu: 70.341.1635.0

Dolna część BAS GUT GG 16 M25 A0



Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Materiał obudowy	aluminium
Kolor	Szary
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Stopień ochrony (IP)	IP54
Odporne na UV	Tak
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	Inne
Zakres temperatury pracy min.	-40 °C
Zakres temperatury pracy max.	120 °C

Wykonanie

Rozmiar DIN	16
Model obudowy	Montaż powierzchniowy (baza)
Mechanizm zabezpieczający	Podwójna dźwignia mocująca
Wejście dla kabla	Boki
Typ przewodu	Dławnica-nakrętka
Z dławnicą kablową	Tak
Rozmiar gwintu M	25
Rozmiar gwintu PG	
Pokrywka na zawiasach	Tak
Wersja EMC	Nie
Długość	117 mm
Szerokość	57 mm
Wysokość	57 mm

Klasyfikacje

ECLASS 11	
-----------	--

ECLASS 8.1	27440202
ETIM 9.0	EC000437
ETIM 8.0	
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437

Zgodność produktów

Zgodność z ROHS	Zgodne z wyjątkami
ROHS Exceptions	III-6(c)
Zgodność z REACH-SVHC	Zgłoszony
REACH substance	Lead
REACH CAS-Numbers	7439-92-1