

Plik PDF

Numer produktu: 70.353.4835.1

Oslona BAS GOT GG 48 M40 50 A1



Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Materiał obudowy	aluminium
Kolor	Szary
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Stopień ochrony (IP)	Inne
Odporne na UV	Tak
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	Inne
Zakres temperatury pracy min.	-40 °C
Zakres temperatury pracy max.	120 °C

Wykonanie

Rozmiar DIN	48
Model obudowy	Wtyk
Mechanizm zabezpieczający	Pojedyńcza dźwignia zabezpieczająca
Wejście dla kabla	Boki
Typ przewodu	Gwint
Z dławnicą kablową	Nie
Rozmiar gwintu M	40
Rozmiar gwintu PG	
Pokrywa na zawiasach	Nie
Wersja EMC	Nie
Długość	132 mm
Szerokość	90 mm
Wysokość	107 mm

Klasyfikacje

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27440202
ETIM 9.0	EC000437
ETIM 8.0	
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437

Zgodność produktów

Zgodność z ROHS	Zgodne z wyjątkami
-----------------	--------------------

ROHS Exceptions	III-6(c)
Zgodność z REACH-SVHC	Zgłoszony
REACH substance	Lead
REACH CAS-Numbers	7439-92-1