

Plik PDF

Numer produktu: 71.353.1635.1

Oslona BAS GOT GG 16 M32 A1



Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Materiał obudowy	aluminium
Kolor	Szary
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporne na UV	Tak
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	Inne
Zakres temperatury pracy min.	-40 °C
Zakres temperatury pracy max.	120 °C

Wykonanie

Rozmiar DIN	16
Model obudowy	Wtyk
Mechanizm zabezpieczający	Pojedyńcza dźwignia zabezpieczająca
Wejście dla kabla	Boki
Typ przewodu	Gwint
Z dławnicą kablową	Nie
Rozmiar gwintu M	32
Rozmiar gwintu PG	
Pokrywka na zawiasach	Nie
Wersja EMC	Nie
Długość	94 mm
Szerokość	43 mm
Wysokość	60 mm

Klasyfikacje

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27440202

ETIM 9.0	EC000437
ETIM 8.0	
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437

Zgodność produktów

Zgodność z ROHS	Zgodne z wyjątkami
ROHS Exceptions	III-6(c)
Zgodność z REACH-SVHC	Zgłoszony
REACH substance	Lead
REACH CAS-Numbers	7439-92-1