

Plik PDF

Numer produktu: 73.358.4035.0

Oslona BAS GOT GD 16HM32 50 A0



Dane techniczne

Ogólne

Materiał obudowy	aluminium
Kolor	Szary
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Stopień ochrony (IP)	IP54
Odporne na UV	Tak
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	Inne
Zakres temperatury pracy min.	-40 °C
Zakres temperatury pracy max.	120 °C

Wykonanie

Rozmiar DIN	16H
Model obudowy	Wtyk
Mechanizm zabezpieczający	Podwójna dźwignia mocująca
Wejście dla kabla	Boki
Typ przewodu	Dławnica-nakrętka
Z dławnicą kablową	Tak
Rozmiar gwintu M	32
Rozmiar gwintu PG	
Pokrywka na zawiasach	Nie
Wersja EMC	Nie
Długość	94 mm
Szerokość	56 mm
Wysokość	76 mm

Klasyfikacje

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27440202
ETIM 9.0	EC000437
ETIM 8.0	

ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437

Zgodność produktów

Zgodność z ROHS	Zgodne z wyjątkami
ROHS Exceptions	III-6(c)
Zgodność z REACH-SVHC	Zgłoszony
REACH substance	Lead
REACH CAS-Numbers	7439-92-1