


Oznaczenie	M8 Zeńskie złącze kablowe kątowe, Kontaktów: 3, nieekranowany, PVC, czarny, 3 x 0,14 mm ²
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	79 3414 05 03


Ilustracja



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części

79 3414 05 03

Konstrukcja złączy

Zeńskie złącze kablowe kątowe

Wersja

Złącze żeńskie kątowe

System blokady złączy

snap-in

Waga (gr)

69,00

Numer taryfy celnej

85444290

Parametry elektryczne

Zgodność z EMV

nieekranowany

Materiał

Materiał styków

PUR

REACH SVHC

CAS 7439-92-1 (Lead)

Numer SCIP

62dd9114-a519-43ca-9e45-b39576e1a601

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1

27-06-03-11

ETIM 7.0

EC001855

Deklaracje zgodności

Dyrektywa niskonapięciowa

2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)

Dyrektywa RoHS

2011/65/EU (EN 50581:2012)

Oznaczenie	M8 Zeńskie złącze kablowe kątowe, Kontaktów: 3, nieekranowany, PVC, czarny, 3 x 0,14 mm ²
-	-
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	79 3414 05 03

Dane dotyczące kabla - Konstrukcja kabla

Średnica kabla	4,5 mm
Przekrój żyły	3 x 0,14 mm ²
Materiał powłoki	PVC
Izolacja przewodów	PVC
Budowa pojedynczej żyły	7 x 0,25 mm
Kolor kabla	czarny

Dane dotyczące kabla - Właściwości elektryczne

Rezystancja żyły	148 Ω/Km (20°C)
------------------	-----------------

Dane dotyczące kabla - Właściwości termiczne

Zakres temperatur dla kabla w ruchu od/do	-5 °C / 70 °C
Zakres temperatur dla kabla w spoczynku od/do	-25 °C / 70 °C

Dane dotyczące kabla - Inne cechy

Bezhalogenowy	nie
---------------	-----

Oznaczenie	M8 Zeńskie złącze kablowe kątowe, Kontaktów: 3, nieekranowany, PVC, czarny, 3 x 0,14 mm ²
-	-
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	79 3414 05 03

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".