

Plik PDF

Numer produktu: 96.071.4053.1

złącze RST20I7S B1 ZR1 SW

RST® CLASSIC złącze, Bezpośredio, Liczba pól 7, Magistrala, Typ połączenia
połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 16 A,
Średnica kabla 6 - 10 mm, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny



Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V / 400 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Odblokowanie	Tak
Stopień zanieczyszczenia	3
Blokada	z samoryglowaniem (odblokowanie narzędziem)
Kolor kodowania/ moduł styków	Czarny
Pola opisowe	1, 2, 3, 4/N, 5, 6, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9005

Dane techniczne

Średnica przewodu max.	10 mm
Średnica przewodu	6 mm
Przekrój połączeń dla drutu	1,5 mm ²
Przekrój dla drutu 2	0,2 mm ²
Połączenie-przekrój dla linki max.	1,5 mm ²
Przekrój dla linki 2	0,2 mm ²
Element kończący na pole	1
Długość taśmy izolującej	25 mm
Odizolowanie przewodu	8 mm

Dane techniczne UL

Connection cross section stranded min.	20 AWG
Obudowa z klasyfikacją UL	UL-V2

Odciążenie kabla z klasyfikacją UL	UL-V2
------------------------------------	-------

Wykonanie

Wykonanie	Magistrala
Typ połączenia	połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiał

Materiał obudowy	Poliamid
Bezhalogenowy	Tak
Materiał kontaktów	CuZn
Obciążenie pożarowe	0,324 kWh/St
Ciągła temp.pracy dla metriału izolacyjnego	100 °C
Wykończenie powierzchni	Pokrywane srebrem

Wymiary

Długość	84 mm
Szerokość	34,6 mm
Wysokość	34,6 mm

Notatka

Notatka	3 bieguny maks. 20A, 4 bieguny maks. 5A
---------	---

Klasyfikacje

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27440605
ETIM 9.0	EC002560
ETIM 8.0	
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC002560
ETIM 5.0	EC002560
ETIM 4.0	EC002560

Zgodność produktów

Zgodność z ROHS	Zgodne z wyjątkami
ROHS Exceptions	III-6(c)
Zgodność z REACH-SVHC	Zgłoszony
REACH substance	Lead
REACH CAS-Numbers	7439-92-1