


Oznaczenie	M12-A Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 5, 5,5-8,6 mm, do ekranowania, zacisk śrubowy, IP68/IP69K, UL, Stal nierdzewna
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 713
Numer zamówienia	99 1436 992 05


Ilustracja



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	99 1436 992 05
Konstrukcja złączy	Zeńskie złącze kablowe proste
Wersja	Złącze żeńskie proste
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	zacisk śrubowy
Stopień ochrony	IP68/IP69K IP69K
Przekrój przewodu	maks. 0,75 mm ² / AWG 18
Wyjście kablowe	5,5-8,6 mm
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 500 cykli łączenia
Informacje dodatkowe	Stal nierdzewna
Waga (gr)	58.22
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4 A (3 A UL)
Rezystancja izolacji kabla	> 10 ⁹ Ω

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



Oznaczenie	M12-A Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 5, 5,5-8,6 mm, do ekranowania, zacisk śrubowy, IP68/IP69K, UL, Stal nierdzewna
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 713
Numer zamówienia	99 1436 992 05

Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	do ekranowania
Połączenie osłonowe	Pierścień ekranujący

Materiał

Materiał styków	Stal nierdzewna
Materiał korpusu styków	PA66 (UL94HB)
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
Materiał elementu blokującego	Stal nierdzewna
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	542fda4c-d36f-4868-a20e-bcb3a4ddb5dd

Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	UL
-------	----

Klasyfikacje


eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

Deklaracje zgodności

Dyrektywa niskonapięciowa	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
---------------------------	--

Oznaczenie	M12-A Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 5, 5,5-8,6 mm, do ekranowania, zacisk śrubowy, IP68/IP69K, UL, Stal nierdzewna
Grupa produktów	M12-A seria 713
Numer zamówienia	99 1436 992 05

Instrukcja montażu



Oznaczenie	M12-A Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 5, 5,5-8,6 mm, do ekranowania, zacisk śrubowy, IP68/IP69K, UL, Stal nierdzewna
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 713
Numer zamówienia	99 1436 992 05

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".

Aby zablokować złącze kablowe w złączu urządzenia, gwintowany pierścień jest 'ręcznie' dokręcany (ok. 60 cNm).