


Oznaczenie	M8 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THR, IP67, UL
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	99 3390 280 04


Ilustracja




Układ przewodów



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części

99 3390 280 04

Konstrukcja złączy

Złącze panelowe żeńskie

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



Oznaczenie	M8 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THR, IP67, UL
-	-
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	99 3390 280 04

Wersja	Złącze żeńskie proste
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	THR
Stopień ochrony	IP67
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	3.88
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	nieekranowany

Material

Materiał styków	CuZn (mosiądz niklowany)
Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	bbe6cacb-be08-4d24-a907-049e9fd071a8

Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	UL
-------	----


Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635


Oznaczenie	M8 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THR, IP67, UL
-	-
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	99 3390 280 04

Próbka montażowa

1st Installation proposal
With flats as anti-rotation device



2nd Installation proposal
With bore hole



3rd Installation proposal
With thread to screw in



Thread E	A	B	C	D
M8 x 0,5	8,1	2,5	3,5	7,1
M8 x 1	8,1	2,5	3,5	7,1
M10 x 0,75	10,1	2,5	5,0	9,1

Tightening torque

M8 x 0,5	0,8 Nm
M8 x 1 / M10 x 0,75	1,0 Nm

Oznaczenie	M8 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THR, IP67, UL
-	-
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	99 3390 280 04

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".