


Oznaczenie	M8 Złącze panelowe męskie kątowe, Kontaktów: 4, nieekranowany, THR, IP67, UL, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	99 3391 282 04


Ilustracja




Układ przewodów



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części

99 3391 282 04

Konstrukcja złączy

Złącze panelowe męskie kątowe

Wersja

Złącze męskie kątowe

System blokady złączy

śruba/snap-in

Obtrysk na kablu

THR

Stopień ochrony

IP67

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



Oznaczenie	M8 Złącze panelowe męskie kątowe, Kontaktów: 4, nieekranowany, THR, IP67, UL, przykręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	99 3391 282 04

Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	2.62
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał styków	PA
Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	870f8458-3da7-41fb-8866-2f5c06e0461c

Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	UL
-------	----

Klasyfikacje


eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

Oznaczenie	M8 Złącze panelowe męskie kątowe, Kontaktów: 4, nieekranowany, THR, IP67, UL, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	99 3391 282 04

Próbka montażowa


1st Installation proposal

With bore hole



2nd Installation proposal

With thread to screw in



thread E	A	B	C	D
M8 x 1	8,1	2,0	3,5	7,1
M10 x 0,75	10,1	2,0	6,5	9,1
M12 x 1	12,1	2,5	4,5	10,0

Tightening torque 1 Nm

Oznaczenie	M8 Złącze panelowe męskie kątowe, Kontaktów: 4, nieekranowany, THR, IP67, UL, przykręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	99 3391 282 04

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".