


Oznaczenie	M8 Złącze panelowe żeńskie kątowe, Kontaktów: 3, nieekranowany, THR, IP67, UL
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	99 3412 282 03


Ilustracja




Układ przewodów



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części

99 3412 282 03

Konstrukcja złączy

Złącze panelowe żeńskie kątowe

Wersja

Złącze żeńskie proste

System blokady złączy

śruba

Obtrysk na kablu

THR

Stopień ochrony

IP67

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



Oznaczenie	M8 Złącze panelowe żeńskie kątowe, Kontaktów: 3, nieekranowany, THR, IP67, UL
-	-
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	99 3412 282 03

Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	3.38
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	32a9f7dc-0f8d-4980-b790-de9709ade407

Zezwolenia/zatwierdzenia


Wstęp	UL
-------	----

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

Oznaczenie	M8 Złącze panelowe żeńskie kątowe, Kontaktów: 3, nieekranowany, THR, IP67, UL
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	99 3412 282 03

Próbka montażowa



Oznaczenie	M8 Złącze panelowe żeńskie kątowe, Kontaktów: 3, nieekranowany, THR, IP67, UL
-	-
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	99 3412 282 03

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".