


Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - transmisja danych i zasilanie




Oznaczenie	M12-D Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THR, IP67, UL, do zasilania, konstrukcja dwuczęściowa
Grupa produktów	M12-D seria 876
Numer zamówienia	99 3731 200 04


Ilustracja




Układ przewodów



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części

99 3731 200 04

Konstrukcja złączy

Złącze panelowe męskie

Wersja

Złącze męskie proste

System blokady złączy

śruba

Obtrysk na kablu

THR

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - transmisja danych i zasilanie



Oznaczenie	M12-D Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THR, IP67, UL, do zasilania, konstrukcja dwuczęściowa
Grupa produktów	M12-D seria 876
Numer zamówienia	99 3731 200 04

Stopień ochrony	IP67
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Informacje dodatkowe	konstrukcja dwuczęściowa
Waga (gr)	8.53
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	2500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Szybkość transmisji	CAT 5
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał styków	CuZn (mosiądz niklowany)
Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
Materiał elementu blokującego	CuZn (mosiądz)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	3d3752f3-7727-40b8-9381-073278f5bf96

Zezwolenia/zatwierdzenia


Wstęp	UL
-------	----

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

Oznaczenie	M12-D Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THR, IP67, UL, do zasilania, konstrukcja dwuczęściowa
Grupa produktów	M12-D seria 876
Numer zamówienia	99 3731 200 04

Próbka montażowa



Anzugsdrehmoment/Tightening torque
M12 x 1 1,00 Nm

Oznaczenie	M12-D Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, THR, IP67, UL, do zasilania, konstrukcja dwuczęściowa
Grupa produktów	M12-D seria 876
Numer zamówienia	99 3731 200 04

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".