

Karta charakterystyki produktu

Złącze zasilania




Oznaczenie	M23 Męskie złącze do montażu panelowego z kwadratowym kołnierzem, Kontaktów: 12, nieekranowany, lutowanie, IP67, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M23 seria 623
Numer zamówienia	99 4607 00 12


Ilustracja



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	99 4607 00 12
Konstrukcja złącza	Męskie złącze do montażu panelowego z kwadratowym kołnierzem
Wersja	Złącze męskie proste
System blokady złącza	śruba
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP67
Ułożenie kontaktów	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Przekrój przewodu	maks. 1,00 mm ² / AWG 17
Zakres temperatur od/do	-25 °C / 125 °C
Ilość cykli łączenia	> 50 cykli łączenia
Waga (gr)	31.00
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	48 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	8,0 A
Rezystancja izolacji kabla	≥ 10 ¹⁰ Ω
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał styków	Odlew cynkowy, niklowany
Materiał korpusu styków	PBT/PA66

Oznaczenie	M23 Męskie złącze do montażu panelowego z kwadratowym kołnierzem, Kontaktów: 12, nieekranowany, lutowanie, IP67, przykręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	M23 seria 623
Numer zamówienia	99 4607 00 12

Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	c3624b7b-f829-479b-afad-0a6ae1eacaea

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

Oznaczenie	M23 Męskie złącze do montażu panelowego z kwadratowym kołnierzem, Kontaktów: 12, nieekranowany, lutowanie, IP67, przykręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	M23 seria 623
Numer zamówienia	99 4607 00 12

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".