

Ilustracja



Technical drawing of a bolt and nut assembly. The bolt has a total length of 21. The distance from the head to the start of the thread is 10,5. The distance from the start of the thread to the end of the bolt is 8,4. The distance from the end of the bolt to the center of the nut is 3,5. The nut has a height of 16 (Ø 16). The nut is labeled M12 x 1. The bolt is labeled SW 14mm. The drawing also shows a dimension of 2 for the distance from the end of the bolt to the end of the nut, and a dimension of 1 min. to 4 max. for the distance from the end of the bolt to the start of the nut.

A diagram of a circular object, possibly a cross-section of a fruit or a mechanical part. It features a large outer circle. Inside this circle are four smaller circles arranged in a square pattern. A small rectangle is located at the bottom center of the large circle. The diagram is labeled with numbers 1 through 5: 1 is at the bottom right, 2 is at the bottom left, 3 is on the left side, 4 is at the top, and 5 is on the right side.

Dane techniczne

Numer części

99 9116 400 05

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	5,0 A
Rezystancja izolacji kabla	$\geq 10^{10} \Omega$
Stopień zanieczyszczenia	2
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał styków

PUR

Karta charakterystyki produktu

Złącza do zastosowań medycznych



Oznaczenie	Snap-in IP67 (Miniaturowe) Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 5, nieekranowany, lutowanie, IP67
Grupa produktów	Snap-in IP67 (Miniaturowe) seria 720
Numer zamówienia	99 9116 400 05

Materiał korpusu styków	PA (UL94V-0) szary
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	410b29ac-87d8-4ed6-ba11-3d925a22bf42


Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

Dane dotyczące kabla - Konstrukcja kabla


Budowa pojedynczej żyły	24 x 0,20 mm
-------------------------	--------------

Próbka montażowa



Oznaczenie	Snap-in IP67 (Miniaturowe) Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 5, nieekranowany, lutowanie, IP67
Grupa produktów	Snap-in IP67 (Miniaturowe) seria 720
Numer zamówienia	99 9116 400 05

Opis elementu



Karta charakterystyki produktu

Złącza do zastosowań medycznych



Oznaczenie	Snap-in IP67 (Miniaturowe) Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 5, nieekranowany, lutowanie, IP67
Grupa produktów	Snap-in IP67 (Miniaturowe) seria 720
Numer zamówienia	99 9116 400 05

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Aby zabezpieczyć złącze przed niezamierzonym otwarciem, gwint pomiędzy obudową a głowicą złącza należy zabezpieczyć odpowiednim klejem cyjanoakrylowym w przypadku stosowania w obwodach o napięciu niebezpiecznym w dotyku. Nie dotyczy to złączy stosowanych w obwodach SELV i PELV zgodnie z IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1).

Złącza stosowane w obwodach o napięciach niebezpiecznych w dotyku mogą być instalowane i używane wyłącznie przez osoby z wykształceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".