


KARTA KATALOGOWA

Zawór elektromagnetyczny membranowy 2/2 NC, G 1, FKM, 0-12 bar, DN25, 24V DC, normalnie zamknięty FMM 03F 1 V NC D



Nr katalogowy	FMM 03F 1 V NC D
Kategoria	Zawory elektromagnetyczne mosiężne 2/2 (otwórz/zamknij)
Medium	woda, powietrze, nieagresywne ciecze i gazy, oleje (w zależności od zastosowanej membrany), para (EPDM do 2,5 bar)
Materiał korpusu	mosiądz
Materiał trzpienia	stal nierdzewna
Materiał iglicy	stal nierdzewna
Materiał sprężyny	stal nierdzewna
Temperatura otoczenia	-10°C do +80°C
Maksymalne ciśnienie wejściowe	PN 25 bar
Opcje	wersja odtłuszczona do tlenu, gwint NPT, korpus niklowany, złączki wtykowe do 1/2", wersja ATEX
Montaż	zalecana pozycja pionowa

Dane techniczne



Przyłącze	1"
Napięcie	24V DC
Uszczelnienia	FKM
Moc cewki	22W
DN	25
Kv	6,63 m ³ /h
Lepkość	25 cSt
Pmin	0 bar
Pmax	12 bar
A	72,5 mm
B	105 mm
C	66 mm
G	M8x1