


Zawór elektromagnetyczny membranowy 2/2 NC, G 1/8, NBR, 0-30 bar, DN1,5, 220V AC
FMM 01F 18-A N NC A



Nr katalogowy	FMM 01F 18-A N NC A
Kategoria	Zawory elektromagnetyczne mosiężne 2/2 (otwórz/zamknij)
Medium	woda, powietrze, nieagresywne ciecze i gazy, oleje, para [w zależności od zastosowanej membrany]
Materiał korpusu	mosiądz
Materiał trzpienia	stal nierdzewna
Materiał iglicy	stal nierdzewna
Materiał sprężyny	stal nierdzewna
Temperatura otoczenia	-10°C do +80°C
Maksymalne ciśnienie wejściowe	01F - 40 bar; 02F - 100 bar
Opcje	wersja odtłuszczona do tlenu, gwint NPT, korpus niklowany, wersja ATEX, wersja NO, membrana EPDM, NBR, NBR low temp. PTFE, RUBY, zestaw antykondensacyjny
Montaż	zalecana pozycja pionowa

Przyłącze	1/8"
Napięcie	220V AC
Temperatura medium	-10 do +140 °C
Moc cewki	7,5VA
DN	1,5
Kv	0,06 m^3/h
Lepkość	25 cSt
Max. ciśnienie różnicowe	30
A	31,2 mm
B	53,1 mm
C	25,9 mm
D	18 mm
E	12,5 mm
F	6,5 mm
G	M8 x 0,75