

FTPC60V-PL series / seria

60W LED constant voltage power supply
/ 60W Zasilacz stałonapięciowy LED



■ FEATURES / CECHY:

• **Constant voltage design**
/ Zasilacz stałonapięciowy

• **European AC input voltage range**
/ Europejski zakres wartości napięcia wejściowego

• **Protections: Overload/Short-circuit/Over voltage**
/ Zabezpieczenia: Przeciżeniowe/Zwarciovowe/Nadnapięciowe

• **Cooling by free air convection**
/ Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza

• **Isolation class II**
/ II klasa ochronności elektrycznej



ELECTRICAL SPECIFICATION / SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

OUTPUT / WYJŚCIE	FTPC60V12-PL	FTPC60V24-PL
RATED VOLTAGE /NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	12V	24V
RATED CURRENT /CURRENT RANGE /PRĄD ZNAMIONOWY /ZAKRES PRĄDU	5.0 A / 0 ÷ 5.00A	2.5A / 0 ÷ 2.5A
RATED POWER /MOC ZNAMIONOWA	60W	60W
LINE REGULATION / STABILIZACJA U _{WY} W ZALEŻNOŚCI OD U _{WE}	± 3%	
LOAD REGULATION / STABILIZACJA U _{WY} W ZALEŻNOŚCI OD I _{WY}	± 3%	
VOLTAGE TOLERANCE [3] /TOLERANCJA NAPIĘCIA [3]	± 3%	
RIPPLE & NOISE (MAX.) [2] / TĘTNIENIA I SZUMY (MAX.) [2]	310mV _{p-p}	230mV _{p-p}
SETUP, RISE TIME, AT FULL LOAD [4] /CZAS USTALANIA, NARASTANIA POD PEŁNYM OBCIĄŻENIEM [4]	300,s/230VAC at full load / pod pełnym obciążeniem	
INPUT / WEJŚCIE		
VOLTAGE RANGE (MIN./TYP./MAX.) /ZAKRES WARTOŚCI NAPIĘCIA (MIN./TYP./MAX)	198VAC / 220 ÷ 240VAC / 264VAC	
FREQUENCY RANGE /ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI NAPIĘCIA	50 ÷ 60Hz	
POWER FACTOR (MIN./TYP.) /WSPÓŁCZYNNIK MOCY (MIN./TYP.)	0.95 / 230VAC at full load / pod pełnym obciążeniem	
THD (TYP.)	10%	
EFFICIENCY (MIN.) /SPRAWNOŚĆ (MIN.)	87%	88%
ACCURRENT (MAX. LOAD) /PRĄD AC(MAX. OBCIĄŻENIE)	0.370A / 230V	
INRUSH CURRENT (TYP.) /PRĄD ROZRUCHOWY (TYP.)	26A / 280μs	37A / 214μs

FTPC60V-PL series / seria

60W LED constant voltage power supply
/ 60W Zasilacz stałonapięciowy LED



INPUT / WEJŚCIE

MAX. NO. OF PSU ON CIRCUIT BREAKER / MAKSYMALNA LICZBA ZASILACZY PODŁĄCZONYCH JEDNOCZEŚNIE DO WYŁĄCZNIKA NADPRĄDOWEGO	B10	B16	B20	C10	C16	C20
	10	16	20	17	28	34

No Load Power Consumption (TYP. / MAX.)
/ MOC W STANIE BEZ OBCIĄŻENIA (TYP. / MAX.)

≤0.5W

PROTECTIONS / ZABEZPIECZENIA

OVERLOAD / PRZECIĄŻENIOWE	Range: 110 ÷ 150% Type: auto-recovery. / Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.
SHORT CIRCUIT / ZWARCIOWE	Type: hicup mode, auto-recovery. / Typ: naprzemienne zał./wyt. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.
OVER VOLTAGE / NADNAPIĘCIOWE	

WORKING ENVIRONMENT / ŚRODOWISKO PRACY

WORKING TEMPERATURE / WILGOTNOŚĆ PRACY	-20°C ÷ +45°C
WORKING HUMIDITY / WILGOTNOŚĆ PRACY	10 ÷ 95% RH non-condensing / 10 ÷ 95% wilgotność względna (bez kondensacji)
STORAGE TEMPERATURE AND HUMIDITY / TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ SKŁADOWANIA	-40°C ÷ +80°C, 5 ÷ 95% RH non-condensing / -40°C ÷ +85°C, 5 ÷ 95% wilgotność względna (bez kondensacji)

SAFETY AND EMC REGULATIONS / NORMY BEZPIECZEŃSTWA I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

SAFETY STANDARDS	Compliance to EN61347-1, EN61347-2-13
EMC EMISSION / NORMY EMISJI EMC	/ Zgodność z EN61347-1, EN 61347-2-13 Compliance to EN55015, EN62493
EMC IMMUNITY / NORMY ODPORNOŚCI EMC	/ Zgodność z EN55015, EN62493 Compliance to EN61547
HARMONIC CURRENT / PRĄD HARMONICZNYCH	/ Zgodność z EN61547 Compliance to EN61000-3-2 Class C
OTHER REGULATIONS / INNE	/ Zgodność z EN61000-3-2 Klasa C Compliance to Commission Regulation (EU) 2019/2020
ELECTRIC STRENGTH / WYTRZYMAŁOŚĆ IZOLACJI	/ Zgodność z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2020 IN/OUT: 3750VAC / 5mA, 60s / WE/WY: 3750VAC / 5mA, 60s
Tc	tc = 90°C

FTPC60V-PL series / seria

60W LED constant voltage power supply
/ 60W Zasilacz stałonapięciowy LED




OTHERS / POZOSTALE

DIMENSIONS (L x W x H) / WYMIARY (DŁ. x SZER. x WYS.)	170.0 x 44.5 x 28.2mm (L x W x H) / 170.0 x 44.5 x 28.2mm (DŁ. x SZER. x WYS.)
LIFETIME / ŻYWOTNOŚĆ	50 000 hours / 50 000 godzin
WEIGHT AND PACKING / MASA I OPAKOWANIE	N.W.: 0.223kg/pc; 25pcs/carton; carton dimensions and weight: 235 x 175 x 165mm; N.W.: 4.7kg; G.W.: 6.7kg / N.W.: 0.22kg/szt; 25szt./karton; wymiary i masa opakowania zbiorczego: 235 x 175 x 165mm; N.W.: 4.7kg; G.W.: 6.7kg


REMARKS / UWAGI

- All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25°C of ambient temperature.
/Podane parametry(jeśli nie zaznaczono inaczej) zmierzono dla napięcia zasilania 230VAC, obciążenia znamionowego w temperaturze otoczenia 25°C.
- Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1μF i 47μF parallel capacitor.
/Tętnienia i szumy zmierzono dla pasma 20MHz używając skręconych przewodów pomiarowych oraz kondensatorów 0.1μF i 47μF połączonych ze sobą równolegle.
- Tolerance includes set up tolerance, line regulation and load regulation.
/Tolerancja wyraża maksymalną rozbieżność napięcia wyjściowego uwzględniając zmiany przy załączeniu, w zależności od zmian napięcia wejściowego oraz w zależności od zmian prądu obciążenia.
- Setup and rise time is measured from 0 to 90% rated output voltage.
/Czas ustalania i narastania mierzony jest w zakresie 0 ÷ 90% znamionowego napięcia wyjściowego.
- In order to improve the efficiency it could be audible noise generated but it doesn't affect product performance and reliability.
/W celu poprawy sprawności słyszalne szumy mogą być generowane przez zasilacz jednak nie ma to wpływu na jego działanie oraz niezawodność.
- Power supply is considered as component not indented to apply by end-user. Power supply meets safety and EMC standards however the final equipment with power supply must be re-quality to comply with EMC Directives.
/Zasilacz jest komponentem nieprzeznaczonym do montażu przez użytkownika końcowego. Zasilacz spełnia normy bezpieczeństwa oraz kompatybilności elektromagnetycznej jednakże dla finalnego urządzenia zawierającego zasilacz należy ponownie wykonać badania celem weryfikacji spełnienia norm całego układu.

MECHANICAL SPECIFICATION / SPECYFIKACJA MECHANICZNA




WIRING DIAGRAM / SCHEMAT POŁĄCZEŃ




DERATING CURVE

/ OBCIĄŻALNOŚĆ W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY OTOCZENIA




STATIC CHARACTERISTIC

/ OBCIĄŻALNOŚĆ W ZALEŻNOŚCI OD NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO




I-V CURVE

/ CHARAKTERYSTYKA PRACY I-V




POWER FACTOR CHARACTERISTIC

/ CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZYNNIKA MOCY



THD CURVE

/ CHARAKTERYSTYKA THD



EFFICIENCY CURVE

/ CHARAKTERYSTYKA SPRAWNOŚCI

