




WIRFA S.C.
ul. Brzegi 5c, 34-120 Andrychów
tel. + 48 606 372 199
e-mail wirfa@wirfa.pl

www.wirfa.pl

MODUŁ PRZEJŚCIOWY BEZŚRUBOWY-RJ45 X2

Moduły przejściowe z dwoma gniazdami pomiędzy urządzeniami elektronicznymi a układem elektrycznym/sterowania. Umożliwiają nie tylko podłączenie takich urządzeń jak: roboty, urządzenia pomiarowe, panele sterujące, panele operatorskie, sterowniki PLC, komputery PC, czytniki optyczne, czujniki i wiele innych. Bez potrzeby lutowania i montażu kabli specjalnych. Umożliwiają przede wszystkim wpięcie się pomiędzy dwa urządzenia elektroniczne, uzyskując dostęp do pojedynczych sygnałów.

Parametr	Wartość
Napięcie nominalne:	24V AC/DC
Napięcie maksymalne:	35V AC/DC
Obciążenie 1 biegunu:	1 A
Temperatura pracy:	-20 do 60°C
Temperatura przechowywania:	-40 do +70°C
Wilgotność względna:	10 do 95% bez kondensacji
Przekrój przewodów:	28-12AWG 0,14-2,5mm ²
Długość odizolowania przewodów:	5-6mm



Ilość biegunów	Symbol	Nr katalogowy	Wysokość [mm]	Głębokość max (szyna wysoka) [mm]	Szerokość [A] [mm]
8	IS2-2J45-W	2 020 108	92,6	68,5	49

