


MODUŁ PRZEJŚCIOWY BEZŚRUBOWY- D-SUB MĘSKI I ŻEŃSKI

Moduły przejściowe z dwoma gniazdami pomiędzy urządzeniami elektronicznymi a układem elektrycznym/sterowania. Umożliwiają nie tylko podłączenie takich urządzeń jak: roboty, urządzenia pomiarowe, panele sterujące, panele operatorskie, sterowniki PLC, komputery PC, czytniki optyczne, czujniki i wiele innych. Bez potrzeby lutowania i montażu kabli specjalnych. Umożliwiają przede wszystkim wpięcie się pomiędzy dwa urządzenia elektroniczne, uzyskując dostęp do pojedynczych sygnałów.

Parametr	Wartość
Napięcie nominalne:	24V AC/DC
Napięcie maksymalne:	35V AC/DC
Obciążenie 1 biegunu:	1,5 A
Temperatura pracy:	-20 do 60°C
Temperatura przechowywania:	-40 do +70°C
Wilgotność względna:	10 do 95% bez kondensacji
Przekrój przewodów:	28-12AWG 0,14-2,5mm ²
Długość odizolowania przewodów:	5-6mm
Gwint śruby gniazda D-SUB:	4-40 UNC



Ilość biegunów	Symbol	Nr katalogowy	Wysokość [mm]	Głębokość max (szyna wysoka) [mm]	Szerokość [A] [mm]
9	IS2-D2MF-W-9	2 006 109	92,6	68,5	61
15	IS2-D2MF-W-15	2 006 115	92,6	68,5	83,5
25	IS2-D2MF-W-25	2 006 125	92,6	68,5	83,5
37	IS2-D2MF-W-37	2 006 137	92,6	68,5	109

