




WIRFA S.C.  
ul. Brzezi 5c, 34-120 Andrychów  
tel. + 48 606 372 199  
e-mail wirfa@wirfa.pl

[www.wirfa.pl](http://www.wirfa.pl)

## MODUŁ PRZEJŚCIOWY BEZŚRUBOWY- D-SUB ŻEŃSKI

Klasyczne moduły przejściowe pomiędzy urządzeniami elektronicznymi a układem elektrycznym/sterowania. Umożliwiają podłączenie takich urządzeń jak: roboty, urządzenia pomiarowe, panele sterujące, panele operatorskie, sterowniki PLC, komputery PC, czytniki optyczne, czujniki itp. Bez potrzeby lutowania i montażu specjalnych kabli.

| Parametr                        | Wartość                          |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Napięcie nominalne:             | 24V AC/DC                        |
| Napięcie maksymalne:            | 35V AC/DC                        |
| Obciążenie 1 biegunu:           | 1,5 A                            |
| Temperatura pracy:              | -20 do 60°C                      |
| Temperatura przechowywania:     | -40 do +70°C                     |
| Wilgotność względna:            | 10 do 95% bez kondensacji        |
| Przekrój przewodów:             | 28-12AWG 0,14-2,5mm <sup>2</sup> |
| Długość odizolowania przewodów: | 5-6mm                            |
| Gwint śruby gniazda D-SUB:      | 4-40 UNC                         |



| Ilość biegunów | Symbol      | Nr katalogowy | Wysokość [mm] | Głębokość max (szyna wysoka) [mm] | Szerokość [A] [mm] |
|----------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| 9              | IS2-DF-W-9  | 2 004 109     | 92,6          | 69,8                              | 42                 |
| 15             | IS2-DF-W-15 | 2 004 115     | 92,6          | 69,8                              | 52                 |
| 25             | IS2-DF-W-25 | 2 004 125     | 92,6          | 69,8                              | 52                 |
| 37             | IS2-DF-W-37 | 2 004 137     | 92,6          | 69,8                              | 105                |

