



L8532C16

**Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C 8,5x32mm gG 16A 400VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Charakterystyka elektryczna**

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Znamionowa zwarciova zdolność<br>łączeniowa Icn | 16 A  |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)          | 400 V |
| Typ napięcia zasilającego                       | AC    |

**Prąd**

|                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Prąd znamionowy In                                                             | 16 A   |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy<br>graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2) | 100 kA |

**Bezpiecznik**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Charakterystyka bezpiecznika     | gG       |
| Wielkość wkładki bezpiecznikowej | 8,5 x 32 |

**Częstotliwość**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Częstotliwość (zakres do ETIM) | 50 do 60 Hz |
|--------------------------------|-------------|

**Norma**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|

**Oznaczenie**

|                |   |
|----------------|---|
| Grupa urządzeń | L |
|----------------|---|