



LF432G

**Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-14 14x51mm gG 32A 500VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Charakterystyka elektryczna**

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciova zdolność<br>łączeniowa Icn | 120 kA |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)          | 500 V  |
| Typ napięcia zasilającego                       | AC     |

**Prąd**

|                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Prąd znamionowy In                                                             | 32 A   |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy<br>graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2) | 120 kA |

**Bezpiecznik**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Charakterystyka bezpiecznika     | gG      |
| Wielkość wkładki bezpiecznikowej | 14 x 51 |

**Częstotliwość**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Częstotliwość (zakres do ETIM) | 50 do 60 Hz |
|--------------------------------|-------------|

**Moc**

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Całkowite straty mocy dla prądu<br>znamionowego | 3.5 W |
|-------------------------------------------------|-------|

**Norma**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|