



LNH00100M6

**Wkładka bezp. nożowa NH00 wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 100A 690VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Konstrukcja**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

**Charakterystyka elektryczna**

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn | 80 kA |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)       | 690 V |
| Typ napięcia zasilającego                    | AC    |

**Prąd**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Prąd zwarciovy umowny | 100 kA |
| Prąd znamionowy In    | 100 A  |

**Bezpiecznik**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Charakterystyka bezpiecznika     | gG   |
| Wielkość wkładki bezpiecznikowej | NH00 |

**Wymiary**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Głębokość produktu | 79 mm   |
| Wysokość produktu  | 59.5 mm |
| Szerokość produktu | 21 mm   |

**Moc**

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 7.5 W |
|----------------------------------------------|-------|

**Norma**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|

**Warunki użytkowania**

|           |    |
|-----------|----|
| Izolowany | No |
|-----------|----|

**Oznaczenie**

|                |     |
|----------------|-----|
| Grupa urządzeń | LNH |
|----------------|-----|