



LNH1050M6A

**Wkładka bezp. nożowa NH1 wsk.podw. uchwyt niez. aM 50A 690 VAC**

#### Specyfikacja techniczna

##### Konstrukcja

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | aM |
|----------------------------|----|

##### Charakterystyka elektryczna

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn | 80 kA |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)       | 690 V |
| Typ napięcia zasilającego                    | AC    |

##### Prąd

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Prąd zwarciovy umowny | 100 kA |
| Prąd znamionowy In    | 50 A   |

##### Bezpiecznik

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Charakterystyka bezpiecznika     | aM  |
| Wielkość wkładki bezpiecznikowej | NH1 |

##### Wymiary

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Głębokość produktu | 64.5 mm |
| Wysokość produktu  | 135 mm  |
| Szerokość produktu | 39.5 mm |

##### Moc

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 3.1 W |
|----------------------------------------------|-------|

##### Norma

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|

##### Warunki użytkowania

|           |    |
|-----------|----|
| Izolowany | No |
|-----------|----|

##### Oznaczenie

|                |     |
|----------------|-----|
| Grupa urządzeń | LNH |
|----------------|-----|