



LNH1080MK

**Wkładka bezp. nożowa NH1 wsk.podw. uchwyt izol. gG 80A 500 VAC**

#### **Specyfikacja techniczna**

##### **Konstrukcja**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

##### **Charakterystyka elektryczna**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn | 120 kA |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)       | 500 V  |
| Typ napięcia zasilającego                    | AC     |

##### **Prąd**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Prąd zwarciovy umowny | 120 kA |
| Prąd znamionowy In    | 80 A   |

##### **Bezpiecznik**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Charakterystyka bezpiecznika     | gG   |
| Wielkość wkładki bezpiecznikowej | NH1C |

##### **Wymiary**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Wysokość produktu  | 55 mm  |
| Długość            | 30 mm  |
| Szerokość produktu | 135 mm |

##### **Moc**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 8 W |
|----------------------------------------------|-----|

##### **Norma**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dopuszczenia / atesty     | VDE     |
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |

##### **Warunki użytkowania**

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Yes |
|-----------|-----|

##### **Oznaczenie**

|                |     |
|----------------|-----|
| Grupa urządzeń | LNH |
|----------------|-----|